DRG
SCC3 去除凝胶

产品介绍

DRG 是不易燃的触变凝胶，用于去除 Electrolube 各类耐溶剂型三防漆：DCA, DCB, DCR, DCRT 及 PUC。

认证：	**RoHS Compliant (2002/95/EC):**	**是**
液体性能：	外观：	无色凝胶
	沸点：	12°C
	闪点：	无
	比重（密度）：	1.34g/ml
	VOC 含量：	99%
	可燃性：	不易燃

包装	订货号	保质期
1L	DRG01L	36 个月

施工指南

用刷子或注射器将 DRG 涂布在线路板上不大的区域内（30×30mm），DRG 随即开始溶胀漆膜并将之从线路板上剥离，随后用去离子水彻底冲洗凝胶及被溶胀的漆膜，

重复这一步骤直至所需区域的三防漆全部去除。

DRG 含二氯甲烷，使用时应注意。更多信息可参考 MSDS。

版权所有：Electrolube 2013
给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，但不应作为规范。
Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082

DRG 对某些敏感塑料不兼容，长期接触会去除元件上的标记符号。如果必须接触敏感塑料，应在大面积使用前做小范围测试。

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，但不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082