产品名称：	**武器保护油**	**日期： 02/00**
产品代码：	**PGO**	**页数： 1**

产品介绍

武器保护油 **PGO（OX24）**是特殊设计的低粘度、多功能润滑剂，符合英国军标 MOD OX24（北约 NATO 0-157）标准。这一标准规定了对各种武器的润滑、防锈性能，涵盖了从小兵器到轻武器的各类武器；它同时要求润滑剂必须可在极端的条件下使用，包括北极地区（-54°C），高温高湿度地区（如 40°C、相对湿度 90%的热带雨林 ）及高温低湿度地区（如 50°C、相对湿度 20%的沙漠地带）。

特点

- 隔绝水并提供防锈保护 — 武器长期贮存时的理想保护剂
- 极宽的耐温范围（-54°C — +50°C）
- 用于武器时有助于除去积炭
- 性能优异，多用途
- 在极端的潮湿环境中提供保护（40°C 下相对湿度最高达 90%）
- 通过英国军标 MOD 认证

版权所有：Electrolube 2013
给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，但不应作为规范。
Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082

ELECTROLUBE
THE SOLUTIONS PEOPLE

性能

颜色	透明浅棕色液体
粘度（40°C ）	最低 5.50cSt
粘度（-54°C）	最高 4,000cSt
比重（20°C）	0.81 g/ml
倾点	最高-60°C
闪点	最低 185°C

包装	**订货号**
1L 马口铁容器	PGO01L

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，但不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082