

|       |       |     |       |
|-------|-------|-----|-------|
| 产品名称: | 超强清洗剂 | 日期: | 03/97 |
| 产品代码: | ULC   | 页数: | 2     |

## 产品介绍

是一种特殊的混合溶剂，应用于关键电子机械的清洗非常适合应用于各种类型电子机械设备连接部位的冷清洗。由于具有低挥发速率和高闪点，**ULC** 同样适用于清洗罐体。**Electrolube** 提供种类齐全的清洗溶剂，包括快速蒸发的溶剂和水基清洗剂。

## 产品使用

可安全、快速地清洗不宜使用水基清洁剂的电子马达和所有型号的电子机械设备，清除油脂、氧化物、焊剂和常见污垢。**超强清洗剂**正常情况下对金属和纤维无害，对大多数塑料也是安全的，但使用前要求做小面积测试。

## 特点

- 与传统溶剂相比具有渗透、强力、高效的特点
- 比传统的卤化溶剂毒性低
- 高闪点，减少了因为溶剂易燃产生的风险
- 桶装和气雾剂包装均 100%对臭氧无害
- 可提供以 CO<sub>2</sub> 为推进剂的喷雾型产品，含 20%以上的活性清洁剂

## 性能

|      |           |
|------|-----------|
| 形态:  | 透明无色液体    |
| 沸点:  | 173-193°C |
| 冷冻点: | <-50°C    |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 蒸汽压 @ 38°C: | 3.75 mm/Hg (0.5 kPa) |
| 比重 @ 20°C:  | 0.79                 |
| 粘度 @ 20°C:  | 1.48                 |
| 吸入致毒性:      | 300 ppm              |
| 闪点:         | >60°C                |
| 蒸发残留物:      | <10 ppm              |

**包装**

200 ml 气雾剂  
200 ml 泵喷射式  
400 ml 气雾剂  
1 L 桶装  
5 L 桶装  
25 L 桶装

**订货号**

ULC200D  
ULC200ML  
ULC400D  
ULC01L  
ULC05L  
ULC25L